INSTELEC S.R.L.
Montevideo - Uruguay

TERMINAL UNIPOLAR BT

PARA CABLES DE AISLACION SECA

Descripción:



Los terminales termocontraíbles de baja tensión (TBT) están fabricados con materiales que los hacen altamente resistentes a prolongados esfuerzos eléctricos y térmicos así como al medio ambiente.

Permiten ajustar y sellar un cable en forma rápida y sencilla mediante termocontracción. Este carácter termocontraíble del material es obtenido por medio de una radiación electrónica y un posterior reticulado, con los cuales se logra también, mejorar las características del terminal.

Ventajas:

INSTELEC S.R.L.

Garantizan un perfecto sellado.

Admiten una curvatura igual a la del cable.

Gran versatilidad: pueden ser instaladas sobre cualquier tipo de cable: cobre o aluminio

Son de rápida y fácil instalación: no requieren de mano de obra especializada ni de herramientas especiales.

Resistencia ambiental: el material exterior de los terminales no forman camino carbonoso cualquiera sea la condición ambiental.

Diseño:

El terminal está compuesto por;

Tubo de sello para la punta de la fase.
Terminales de la sección especificada.

Código: TBT - 1/0,6 - 240 Al

TBT	1/0,6	240 Al
Terminal de BT Termocontraíble	Tensión	Conductor

Arenal Grande 1891 – C. P. 11800
Tel 924 37 83 - Fax (598 - 2) 924 59 63
E-mail: instelec@adinet.com.uy